

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün kodu, adı ve açıklaması

Yeni kod	Eski kod	Ad	Açıklama
33412022	5010	Aka-Allegran 9 ø200 mm 2 Pcs.	Gri kaplamalı siyah disk
33412042	5015	Aka-Allegran 3 ø200 mm 2 Pcs.	Mavi kaplamalı siyah disk
33412062	5017	Aka-Allegran 1 ø200 mm 2 Pcs.	Ten rengi kaplamalı siyah disk
33412522	5110	Aka-Allegran 9 ø250 mm 2 Pcs.	Gri kaplamalı siyah disk
33412542	5115	Aka-Allegran 3 ø250 mm 2 Pcs.	Mavi kaplamalı siyah disk
33412562	5117	Aka-Allegran 1 ø250 mm 2 Pcs.	Ten rengi kaplamalı siyah disk
33413022	5210	Aka-Allegran 9 ø300 mm 2 Pcs.	Gri kaplamalı siyah disk
33413042	5215	Aka-Allegran 3 ø300 mm 2 Pcs.	Mavi kaplamalı siyah disk
33413062	5217	Aka-Allegran 1 ø300 mm 2 Pcs.	Ten rengi kaplamalı siyah disk
33413522	5310	Aka-Allegran 9 ø350 mm 2 Pcs.	Gri kaplamalı siyah disk
33413542	5315	Aka-Allegran 3 ø350 mm 2 Pcs.	Mavi kaplamalı siyah disk
33413562	5317	Aka-Allegran 1 ø350 mm 2 Pcs.	Ten rengi kaplamalı siyah disk
33212022	5020	Aka-Largan 9 ø200 mm 2 Pcs.	Yeşil kaplamalı siyah disk
33212522	5120	Aka-Largan 9 ø250 mm 2 Pcs.	Yeşil kaplamalı siyah disk
33213022	5220	Aka-Largan 9 ø300 mm 2 Pcs.	Yeşil kaplamalı siyah disk
33213522	5320	Aka-Largan 9 ø350 mm 2 Pcs.	Yeşil kaplamalı siyah disk

Malzeme

Renkli reçine kaplamalı metal çelik disk.

Özellikler

“Ürün kodu, adı ve açıklaması” bölümüne bakınız.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Uygulama

Metalografik, zımparalama, ince zımparalama ve parlatma

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgilere dayalı olarak, bu ürün hiçbir şekilde sağlığa ve çevreye zararlı değildir. Bu ürün kimyasal madde yayan bir madde değildir ve sınıflandırmadan, etiketlemeden ve güvenlik bilgi formu gereksinimlerinden muaftır.

Bu ürün sadece yukarıda belirtilen uygulama kapsamında kullanılmalıdır.

ABD için sadece: NFPA Rating: Sağlık: 0. Yangın: 0. Reaktivite: 0. Diğer: 0

REACH bilgisi

Bu ürünün tüm maddeleri REACH'e uygundur.

Çevresel koşullar

Atıkların atımı yerel otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır. Ürün yıprandığında çelik atık olarak yeniden dönüştürülebilir.

Depolama bilgisi

Direk güneş ışından uzakta 5 – 40°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü satın alma tarihinden itibaren 5 yıldır.